

PLBP	Függesztett piros forgó betét RFR szórófejhez PC nyom.kiegyenlített fűvókához, alacsony nyomáshoz (1,5 bar alatt), gyümölcsösben alk.
PLB180°	Spray álló ütköző betét piros 180°
PLB90°	Spray álló ütköző betét fekete 90°
PLBSÁV	Spray álló ütköző betét világos kék 2x30° pálcá magasságtól függően kb: 1m széles, 4-5 m hosszú sáv. Telepítési távolsága 2-2,5 m
PLBM	Spray ütköző betét ködképzéshez
DBSÁV	Spray álló ütköző betét sötétkék. Pálca magasságtól függően kb:0,5m x 6-9 m szórási kép Telepítési távolsága 3-4 m

TELJESÍTMÉNY TÁBLÁZAT

Fűvóka Színkód Ø mm	Nyomás Bar	Teljesítmény L / h	Szórási sugár a betétek szerint (m)							Nyomáskiegyenlítővel		
			Fekete* PLBF	Lila* PLBL	Zöld** PLBZ	Kék** PLBK	180° * PLB180	90° * PLB90	2 x 30° * PLBSÁV	Fűvóka Teljesítmény L / h	Nedvesítési átmérő / m RFR *	JFR *
Fekete 0,85	1,5	35	3,0	2,0	4,0	3,5	1,0	2,0	2 x 30° *	20,0	1,8	1,8
	2,0	40	3,0	2,2	4,3	3,5	1,1	2,3	2,2			
	2,5	43	3,0	2,3	4,3	3,5	1,2	2,4	2,3			
Kék 1,0	1,5	44	3,3	2,3	4,0	3,5	1,1	2,4	2,2	30,0	2,5	2,1
	2,0	51	3,3	2,3	4,3	3,8	1,2	2,5	2,3			
	2,5	56	3,8	2,5	4,3	3,8	1,5	2,6	2,5			
S.kék 1,1	1,5	55	3,5	2,5	4,0	3,5	1,3	2,6	2,2	41,0	3,0	2,2
	2,0	63	3,5	2,6	4,3	3,8	1,4	2,7	2,3			
	2,5	70	3,5	2,7	4,3	3,8	1,6	2,8	2,5			
Zöld 1,2	1,5	64	3,5	2,5	4,8	4,0	1,5	2,8	2,2	53,0	3,5	2,8
	2,0	74	4,3	2,8	4,8	4,0	1,6	2,9	2,3			
	2,5	83	4,3	2,8	5,0	4,0	1,9	2,9	2,5			
Piros 1,4	1,5	90	4,3	3,5	5,0	4,0	2,0	3,0	2,5	70,0	3,8	3,0
	2,0	104	4,3	3,8	5,3	4,3	2,0	3,1	2,6			
	2,5	115	4,5	3,8	5,3	4,3	2,1	3,1	2,7			
Fehér 1,6	1,5	116	4,5	3,5	5,3	4,3	2,3	3,4	2,5	95,0		
	2,0	134	4,5	3,8	5,5	4,5	2,4	3,5	2,5			
	2,5	150	4,5	4,0	5,5	4,5	2,4	3,5	2,7			
Lila 1,8	1,5	149	4,5	4,0	5,5	4,5	2,4	3,6	2,6			
	2,0	174	5,0	4,0	5,8	4,8	2,6	3,7	2,7			
	2,5	196	5,0	4,0	5,8	4,8	2,7	3,9	2,8			
Sárga 2,0	1,5	186	5,3	4,0	5,5	4,8	2,6	3,8	2,7			
	2,0	213	5,5	4,3	5,8	4,8	2,8	3,9	3,0			
	2,5	238	5,5	4,3	5,8	5,0	2,9	4,1	3,0			
Narancs 2,4	1,5	259	5,5	4,5	5,5	4,8	3,1	4,0	3,0			
	2,0	304	5,8	4,8	5,8	4,8	3,3	4,6	3,2			
	2,5	344	5,8	4,8	5,8	5,0	3,4	5,1	3,3			


* 25 cm pálcán állított

** 200 cm függesztett

Javasolt telepítési távolság: szórási sugár – 10%

PLRB **Rovar elleni betét** álló helyzetű szereléshez. Üzemen kívül megakadályozza A rovarok bejutását a rotorhoz és fűvókához.

PLXL **RONDO XL kiemelkedően megbízható** és tökéletesen egyenletes öntözést egyszerű működés mellett, a szabadalmaztatott sebesség szabályozó készülék biztosítja. Nyomásszabályozóval is felszerelhető hosszú szárnyvezetékeknel. Teljesítményét rossz vízminőség sem befolyásolja. Telepítési távolság max. 12 x 7 m . Alacsony nyomáson is tökéletesen működik és minimálisan változik a szórási átmérő (14 m) Csatlakozása 3/8" külső menet, rendelésre 1/2" külső menettel. Rendelése pl.: PLXL/210



RONDO XL fűvókák teljesítménye

Színkód	Fehér	Sárga	Narancs	Szürke
Teljesítmény l/h (2bar)	135	210	300	370




FR

Gyümölcsös alsó öntözésére, alkalmazható nyomás kiegyenlített, rovarok elleni védelemmel ellátott sugaras öntözőfej.
 Üzemi nyomástartomány 1,5- 3 bar között. Speciális kialakítása minden igényt kielégít.
 Nagy táblaméterekhez, egyenetlen domborzati viszonyokhoz használható.
 Fúvóka 3/8" külső menettel Meteorhoz csatlakozik, ami fém vagy műanyag pálcára szerelhető
 PLF nyomás kiegyenlített PC fúvóka + JET kalap
 PLF 3/8 PLJFRK

JFR szórófejhez kalap

- Fekete 14 sugaras 360° -os
- Sárga 14 sugaras 300° -os fatörzs mellé
- Piros 9 sugaras 180° -os

PLRFR + M



Rondo RFR nyomás kiegyenlített változat, elsősorban gyümölcsösök alsó öntözésére alkalmas, ahol kis vízmennyiséggel nagy területeket kell öntözni.
 500- 600 m hosszú soroknál is, bármilyen domborzati viszonyok között erozió veszély nélkül öntözhetünk. RFR- hez más forgóbetétek szükségesek a kis vízmennyiség miatt. (szürke, piros vagy sáv)

Nyomás kiegyenlítés 1,5- 4 bar között működik.
 Nyomás kiegyenlített PL fúvóka + szürke vagy piros rotor
 PLFSZ vagy PLFP + PLFPC 3/8
 fúvóka 3/8" külső menettel meteorhoz csatlakozik, ami fém vagy műanyag pálcára szerelhető

PLSZIG

Szivárgás gátló Fekete-alacsony nyomású 0,8- 1,5 bar
 Szürke-kék- magas nyomású 2,5- 3,2 bar
 Fordított folyásirányban is működik



PLSZIG 3/8"-6x6 3/8" külső menet (~M10) benne 6 mm- es belső kúp x 6 mm- es külső kúp

PLFLF1SZ

Egy fúvókás párasító szivárgás gátlóval
 Fekete kalap + piros fúvóka 10 l/ h
 Szürke kalap + zöld fúvóka 5 l/ h
 Cseppméret: max. 70 micron
 Javasolt magas nyomású szivárgás gátlóval szerelni, üzemeltetni.
 Nyomás: 3,5 - 4,5 bar.



PLFLF 4SZ

4 fejes változat szivárgás gátlóval
 1-5 másodperc üzem- 1-5 perc üzemszünet alkalmazásával kiválóan alkalmas párasításra, hűtésre, növényházakba, állattartó telepekre.
 Nyomásigénye min. 3,5-4,5 bar



PLFLFF

FLF fúvóka piros 10 l/h zöld 5 l/h

PLFLFKA

FLF kalap fekete 10 l/h szürke 5 l/h



AGRIDOR SZÓRÓFEJEK, PÁRÁSÍTÓK



A961P120
A961P160

Agridor szektorolható minifej.120l/h átfolyással
Agridor szektorolható minifej.160l/h átfolyással
-szórási átmérő 12-12,5 m
-szórási szektor 90-360°-ig állítható
-működési nyomás 2-2,5 bar
-rovarzárás
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 vagy ANA6X6 – hoz
-beépített szűrővel



A866/105

Agridor mikroszóró fóliába . Átfolyása 105 l/h.
-Szórási átmérő 8 m. 2 m magasságban szerelve.
-szerelhető szivárgás gátlóval
-működési nyomás 2-2,2 bar
-gerincről lógatva szerelhető
-nincs „híd”, egyenletesebb szóráskép
-rendelésre 20-160 l/h teljesítményű fúvókával is
-csatlakozása 6mm-es kúpos szivárgás gátlóhoz, NA6x6/4 vagy AA6x6/4 – stb
-beépített szűrővel



ASZIGL
ASZIGH
ASZIGX

Agridor szivárgás gátló nyitási nyomás 1 bar-zárási nyomás 0,4 bar
Agridor szivárgás gátló nyitási nyomás 1,5 bar-zárási nyomás 0,7 bar
Agridor szivárgás gátló nyitási nyomás 2,5 bar-zárási nyomás 1,5 bar
-külső-belső 6mm-es csatlakozás
-fordított folyásirányban is működik



AMSP

Agridor mikrofej ütközőlapokkal
- 60,70 és 90 l/h teljesítményű fúvókákkal
-működési nyomás 1,5-3,5 bar
-fém és műanyag pálcára szerelhető
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 vagy ANA6X6 – hoz
-beépített szűrővel

Teljesítmény táblázat

Fúvókák	Ütköző lapok			
	360°	180°	90°	Sáv
60 l/h – szürke	R: 2,0 m	R: 2 m	R: 2,2 m	5,6 x 1,8m
70 l/h – fekete	R: 1,9 m	R: 2 m	R: 2,9 m	4,0 x 2,8m
90 l/h – zöld	R: 2,0 m	R: 2,4 m	R: 2,9 m	5,0 x 2,8 m

Rndelési kód:

AMFEJ X/Y X = Fúvóka teljesítménye 60, 70, 90
pl.: AMFEJ70/180 Y = Ütközőlap típusa 360, 180, 90, S



A700

Agridor spray mikrofej gyümölcsösbe
-40 l/h átfolyás, üzemi nyomás 1-3 bar
- nem nyomás érzékeny
- nagy sorhosszúságnál, egyenetlen domborzati viszonyok esetén nyomáscsökkentővel is kiegészíthető 6 bar-ig
-szórási átmérő 3 m
-rovarzárás
-állított és fordított helyzetben is működik
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 ; ANA 6X6 ; NA 6X6/4 stb
-kis fúvóka méretnél is elviseli az enyhén szennyezett vizet



NVSP

Netafim spray mikrofej gyümölcsösbe
- 35 l/h átfolyással
-szórási átmérő 3 m
-állított és fordított helyzetben is működik
- nagy sorhosszúságnál, egyenetlen domborzati viszonyok esetén nyomáscsökkentővel is kiegészíthető 6 bar-ig
-rovarzárás
-csatlakozása 6mm-es kúpos AA6X6/4 ; ANA 6X6 ; NA 6X6/4 stb
-üzemi nyomása min.: 2,0 bar, nem nyomás érzékeny
-kis fúvóka méretnél is elviseli az enyhén szennyezett vizet

NVMIST



Netafim párasító szórófej
-vibro rendszerű, 24 l/h átfolyással
-szórási átmérő 3 m
-80 micron alatti kis cseppméret
-kis fúvóka méretnél is elviseli az enyhén szennyezett vizet
-rovarzárás



NSZIGL
NSZIGZ
NSZIGN

NETAFIM szivárgásgátló 2,0 bar nyitási – 0,9 bar zárási nyomás. Lila színű
NETAFIM szivárgásgátló 3,0 bar nyitási – 1,5 bar zárási nyomás. Zöld színű
NETAFIM szivárgásgátló 4,0 bar nyitási – 1,8 bar zárási nyomás. Narancs színű
-külső-belső 6mm-es csatlakozás
-csak a jelzett folyásirányban szerelhető

NCOOL1 Netafim Coolnet párasító komplett 1 fűvókával
 -7 l/h teljesítmény
 -1,5 m szórási sugár
 -ideális üzemi nyomása 4,0 bar
 -80 micron alatti kis cseppméret



NCOOL2 Netafim Coolnet párasító komplett 2 fűvókával
 -összesen 14 l/h teljesítmény
 -1,5 m szórási sugár
 -ideális üzemi nyomása 4,0 bar
 -80 micron alatti kis cseppméret
 -árlistában csatlakozó csővel, szivárgás gátlóval, szűrőfej súllyal szerelve szerepel



NCOOL4 Netafim Coolnet párasító komplett 4 fűvókával
 -összesen 30 l/h teljesítmény
 -1,5 m szórási sugár
 -ideális üzemi nyomása 4,0 bar
 -80 micron alatti kis cseppméret
 -árlistában csatlakozó csővel, szivárgás gátlóval, szűrőfej súllyal szerelve szerepel

NSC Netafim Spin Clear mikro szűrőfej csapos, fűvóka tisztító kivételben.
 - 6 mm -es kúpos csatlakozás
 -szivárgás gátlóval szerelhető
 -üzemi nyomása 2 bar
 - csap elfordításával szabályozható, elzárható, tisztítható a fűvóka



Teljesítmény táblázat 2 bar nyomáson 150 cm magasban telepítve

Színkód	Fűvóka l/h	Forgó betét (Ø / m)	
		Piros	Fekete
Kék	40	6	6
Zöld	47	6,5	6
Szürke	58	6,5	6
Fekete	67	6,5	6
Narancs	88	7	7
Piros	119	8,5	7,5
Barna	155	9,5	8
Citrom	200	8,5	6,5

Rendelési kód: : fűvóka 40, 47, 58, 67, 88, 119, 155, 200
 NSCX/Y : forgó betét típusa P (piros) ; F (fekete)

PL.: NSC119/P

MIKROSZŐRŐFEJ CSATLAKOZÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



ND6x6/4

Csatlakozó dugó szürke 6mm külső kúpos x 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, LPE csőbe közvetlenül beültethető



AD6X6/4

Csatlakozó dugó fekete 6mm külső kúpos, FLF-hez, 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, LPE csőbe közvetlenül beültethető



NA6x6/4

Csatlakozó aljzat szürke 6mm kúpos belső, 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, LPE csőbe közvetlenül beültethető



AA6x6/4

Csatlakozó aljzat fekete 6mm kúpos belső, 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, LPE csőbe közvetlenül beültethető



NA6xM10

Kemény falú csövekhez menetes csatlakozó W3/8" (M10) x 6 mm-es belső kúpos csatlakozással



AD1/4"X6

Menetes alj 1/4"x6mm belső kúpos NA (1034-8)



NFD6X6

Fordítódugó, külső 6mm x külső 6mm kúpos csatlakozással



PLD6/4x6/4

Dugó kék 6/4X6/4 kapilláris csőhöz vagy LPE csőbe közvetlenül beültethető

ID6/4X6/4


Dugó fekete 6/4X6/4 kap. csőhöz vagy LPE csőbe közvetlenül beültethető

ND6/4X6/4

Dugó szürke 6/4X6/4 kap. csőhöz vagy LPE csőbe közvetlenül beültethető

AD6/4X6/4

Dugó fekete 6/4X6/4 kap. csőhöz vagy LPE csőbe közvetlenül beültethető



D6X12/8

Dugó külső kúpos 6X12/8 kapilláris csőhöz

D8X12/8

Dugó külső kúpos 8x12/8 kapilláris csőhöz



A8X12/8

Körmös aljzat kúpos 8 mm-es csatlakozással D8X12/8-hoz



PLA6X6/4

Aljzat, belső kúpos 6mm X 6/4 kapilláris csőhöz, PE csőbe



IDM5XM5

Csatlakozó dugó M5XM5



IDM5X6/4

Csatlakozó dugó M5X6/4 kapilláris csőhöz, PE csőhöz



PPZD6
PPZD8

Záró dugó 6 mm-es aljzatba (PLA6X6/4, NA6X/64)
Záró dugó 8 mm-es aljzatba (A8X12/8)



PP12/8G

Gumiadapter A8x12/8-hoz



PPZJ4
PPZJ6
PPZJ8

PE csőbe javító 4 mm-es lyukhoz
PE csőbe javító 6 mm-es lyukhoz
PE csőbe javító 8 mm-es lyukhoz



AZD

Záródugó NA6x7/4 aljhoz piros



AA6x6/4

Szórófej adapter 6x6/4 4mm-es fémpálcára



ANA6X6

Adapter belső kúpos 6X6, fémpálcára KBÖV-höz



DD6/4X6/4

Dan dugó fekete 6/4 vagy 7/4 kapilláris csőhöz, PE csőhöz, DFNF aljzathoz



DD6/4X12/8

Dan dugó felemás 6/4 x 12/8 kapilláris csőhöz, PE csőhöz, DFNF aljzathoz



DZD6/4

Dan dugó szürke záró DFNF-hez



DFNF

Dan gyorscsatlakozó aljzat PE csőbe, csak Dan csatlakozó dugókhoz

6/4PLFŐL

Csatlakozó cső fóliás fejhez, 0,2m ÖSSZESZERELVE

(ND6X6/4 + 20 cm 6/4 kapilláris cső + ND6X6/4)

7/4PLPÁR

Csatlakozó cső fóliás fejhez vagy párasítóhoz 0,2m ÖSSZESZERELVE

(ND6X6/4 + 20 cm 6/4 kapilláris cső + ND6X6/4)

Párasításhoz 7/4-es kapilláris csövet használunk a nagyobb nyomás miatt.
Csatlakozók azonosak a 6/4 -el.

6/4PLR

Csatlakozó cső kerti fejhez, 0,7m ÖSSZESZERELVE

(ND6X6/4 + 70 cm 6/4 kapilláris cső + ND6X6/4)

6/4PLJFR

Csatlakozó cső meteorral, 0,7m ÖSSZESZERELVE

(ND6X6/4 + 70 cm 6/4 kapilláris cső + PLM3/8X6/4)

12/8PLXL

Csatlakozó cső XL-hez, 1m ÖSSZESZERELVE

(D8X12/8 + 100cm 12/8 kapilláris cső + PLM3/8X12/8)

KF4

K Fémpálca 4mm, 100cm hosszú, ónozott

KF4,8

K Fémpálca 4,8mm, 100cm hosszú, ónozott

KF5,5

K Fémpálca 5,5mm, 100cm hosszú, ónozott

Rendelésre tetszőleges hosszúságban gyártjuk.



KBÖV8

K Fémpálcára (KF4,8 ; KF5,5) bővítő (ANA6X6 ; PLMETEOR ; PLLC6 fúvókához)

POTL

PO Tartólapka POTR-ra

POTR

PO műa. Tartórúd

MEO3

Mikroszórófej kiemelő 30cm

MEO2

Mikroszórófej kiemelő 20cm