







Tó és Öntözés Kft
6900 Makó, Almási u. 8
Tel: +36-62-211-497 Fax: +36-62-217-721
Mobil: +36-30-9653-961
E-mail: ontozes@teleline.hu
Web: www.toesontozes.hu

Automata öntöző és tápoldatkeverő berendezések

NETAFIM NUTRIGATION megoldások a korszerű tápanyag kijuttatásához

NetJet, FertiKit tápoldat keverő gépek:

- Tökéletes megoldás a modern, fejlett mezőgazdasági termelés kialakításához
- Biztosítható a termés minősége és mennyisége
- Lecsökkenti a műtrágya és energia felesleges felhasználását
- Felhasználó barát tápoldatozó és öntözésvezérlés
- Fejlett EC és pH mérés és szabályozás
- Megbízható működés és hosszú élettartam
- Gyártó által vállalt 1 év garancia
- Integrálható NMC PRO, NMC-Junior, MNC-64, öntözés, tápoldatozás és klíma szabályzókhöz, és a NETAGROW teljes felületei rendszereibe

	EC pH Kontroll	Adagolás (venturi)	Bekevert víz mennyisége	Műkö- dési Nyomás	Elektromos szükséglet		
NetaJet Inline							
<ul style="list-style-type: none">• Gyors, pontos kontroll• Fejlett EC és pH mérés, szabályozás	1x, 2x EC pH	4x300 l/h + 1x40 l/h 98% sav	0,5-20 m3/h	3-8 bar	3~ 2,5 kWatt 50/60 Hz	1~ 2,5 kWatt 50/60 Hz	
NetaJet Bypass							
<ul style="list-style-type: none">• Megbízható törzsoldat és sav adagolás• Precíz megoldás a közepes és nagy felhasználóknak• Fejlett EC és pH mérés, szabályozás	1x, 2x EC pH	4x300 l/h + 1x40 l/h 98% sav	20-120 m3/h	3-8 bar	3~ 2,5 kWatt 50/60 Hz	1~ 2,5 kWatt 50/60 Hz	
NetaJet High Flow							
<ul style="list-style-type: none">• Extrém mennyiségű vízhez• Fejlett EC és pH mérés, szabályozás	1x, 2x EC pH	4x1000 l/h + 1x40 l/h 98% sav	80-400 m3/h	2,8-8 bar	3~ 6 kWatt 50/60 Hz		
FertiKit PB							
<ul style="list-style-type: none">• Nem függ a hálózati víznyomástól• Integrált NMC PRO vagy NMC-Junior vezérlő• Nyomásfokozó szivattyúval• EC/pH kontroll rendelhető	1x, EC pH rendelhető	2x300 l/h + 1x40 l/h 98% sav	0,5-50 m3/h	2-5 bar	3~ 1 kWatt 50/60 Hz	1~ 1 kWatt 50/60 Hz	

NMC PRO vezérlő:

Készülék jellemzők:

- beépített membrán billentyűzet, nagy kijelzővel
- alaplapra épített processzor
- 24 V AC kimenet modulonként bővíthető 64-ig
- DC kimenet (latch , pulse) központi kábelezés nélkül bővíthető (jel érkábelpárral) 256-ig
- Digitális bemenet 16-ig bővíthető
- Analóg bemenet 22-ig bővíthető
- Hálózatba köthető 50 db vezérlőig
- PC -vel kiegészítő használatával kommunikál akár rádiós, telefonos vagy közvetlen kábel kapcsolaton

Software jellemzők:

- Öntözési programok száma max: 15
- Öntözés vezérlése besugárzás mérés, időzítés, külső behatások figyelembe vételével
- Szelepek száma öntözési programonként 40-ig, egyenként vagy csoportokban működtetve
- 10 tápoldat recept kezelése
- Független adagolási lehetőség csatornánként (passzív, EC, sav, lúg)
- Kétszeres EC, pH mérés lehetősége a pontos adagolás beállításáért
- Ec előmérés nyers és drain víz visszakeverésekor
- Drain víz mérése maximum 8 mérőponton
- Szűrő visszamosatás felügyelete max 24 szűrőig
- Hűtés/Párásítás program. 5 dinamikus program hőmérséklet és páratartalom szabályozására

Előnyei:

- Könnyű kezelés
- Moduláris rendszerű bővíthetőség
- Öntözés módosítása besugárzás, időzítés, külső behatások alapján
- EC előmérés drain és friss víz visszakeverésekor
- Drénvíz mérése
- Tovább fejlesztett EC/pH kontroll

